

# ROVANT U20 PRO – Technisches Datenblatt

2-Tonnen Minibagger mit Rovant High-Spec Ausstattung

<b>Basisparameter</b>	
<b>Einsatzgewicht</b>	<b>2.000 kg</b>
<b>Schaufelvolumen</b>	<b>0,05 m<sup>3</sup></b>
<b>Schaufelbreite</b>	<b>450 mm</b>
<b>Leistungsparameter</b>	
<b>Motor</b>	<b>Yanmar 3TNV80F</b>
<b>Leistung</b>	<b>15,2 kW / 2.500 U/min</b>
<b>Steigfähigkeit</b>	<b>30°</b>
<b>Grabkraft Arm</b>	<b>8,5 kN</b>
<b>Grabkraft Löffel</b>	<b>15,5 kN</b>
<b>Fahrgeschwindigkeit</b>	<b>2 / 4 km/h</b>
<b>Zugkraft</b>	<b>22 kN</b>
<b>Arbeitsparameter</b>	
<b>Max. Grabhöhe</b>	<b>3.850 mm</b>
<b>Max. Grabtiefe</b>	<b>2.560 mm</b>
<b>Max. Grabradius</b>	<b>4.125 mm</b>
<b>Ausschütthöhe</b>	<b>2.655 mm</b>
<b>Abmessungen</b>	
<b>Gesamtlänge</b>	<b>3.750 mm</b>
<b>Gesamtbreite</b>	<b>1.080 mm</b>
<b>Gesamthöhe</b>	<b>2.345 mm</b>
<b>Weitere Parameter</b>	
<b>Unterwagenbreite</b>	<b>1.080 / 1.400 mm</b>
<b>Kettenbreite</b>	<b>230 mm</b>
<b>Kraftstofftank</b>	<b>23 L</b>
<b>Hydraulikdruck</b>	<b>24 MPa</b>
<b>Hydraulikfluss</b>	<b>61,6 L/min</b>
<b>Arbeitsausleger</b>	

<b>Arm</b>	<b>1.200 mm (verlängert)</b>
<b>Ausleger</b>	<b>1.828 mm</b>